

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa 2 schodołazów gąsienicowych z napędem elektrycznym (akumulatorowym) oraz 2 wózków inwalidzkich wraz z kompletem akcesoriów zapewniających pełną funkcjonalność i kompatybilność dostarczonego sprzętu.**

### **Parametry techniczne schodołazu:**

- Napęd - silnik elektryczny o mocy min. 220 W zasilany akumulatorami
- Obciążenie maksymalne 130 kg (osoba wraz z wózkiem)
- Możliwość podpięcia do schodołazu standardowych wózków inwalidzkich
- W zestawie dodatkowe małe koła manewrowe poprawiające zwrotność produktu po powierzchniach płaskich
- Maksymalny kąt nachylenia schodów – nie mniejszy niż 35 stopni
- Wyposażony w pasy bezpieczeństwa i regulowany zagłówek
- Gąsienice wykonane z gumy zapewniające przyczepność, niepozostawiające śladów na powierzchni
- Minimalna prędkość poruszania się w górę i dół: 4-5,5 metra
- Zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę: 3 piętra
- Przycisk STOP umożliwiający zatrzymanie urządzenia w przypadku zagrożenia
- Przełącznik jazdy góra dół
- Sygnalizator poziomu naładowania akumulatora, czujnik nachylenia
- Ładowarka/zasilacz zasilany z sieci 230V
- Urządzenie musi być fabrycznie nowe bez wad (nie dopuszcza się sprzętu refabrykowanego, modernizowanego, powystawowego, odnawianego lub używanego przez innego użytkownika )
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE w języku polskim
- Gwarancja min. 24 miesiące

### **Parametry techniczne wózka inwalidzkiego**

- Rama wykonana ze stali
- Koła przednie bezdętkowe, skrętne
- Koła tylne 24 cale, bezdętkowe
- Możliwość składania wózka

- Sposób składania wózka: składany na krzyżaku
- Hamulce dociskowe dla osoby siedzącej na wózku
- Możliwość odchylenia i odczepienia podnóżków
- Odchylane i wyjmowane podłokietniki
- Siedzisko i oparcie wykonane z materiału odpornego na ścieranie i rozdarcia oraz o podwyższonej odporności na wilgoć.
- Obciążenie maksymalne 130 kg
- Szerokość siedziska 44-48 cm
- urządzenie musi być fabrycznie nowe bez wad (nie dopuszcza się sprzętu refabrykowanego, modernizowanego, powystawowego, odnawianego lub używanego przez innego użytkownika)
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE w języku polskim
- Gwarancja min. 24 miesiące
- Wózek inwalidzki musi być kompatybilny ze schodolazem gąsienicowym

**Cena musi obejmować:**

- koszt transportu schodolazu wraz z wózkiem inwalidzkim do 2 siedzib Zamawiającego (Kraków, ul. Garbarska 1 i Tarnów ul. Nowy Świat 30)
- nieodpłatne przeglądy w okresie gwarancji
- bezpłatny instruktaż w zakresie obsługi urządzenia w siedzibach Zamawiającego (Kraków i Tarnów)

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „**Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania**” **poddziałanie 10.1.4 RPO WM w zakresie zadań przydzielonych Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli.**